

40294

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA		
ZTP č.:	6760-86	ES č.:	e1*2001/116*0441	(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL		
	2	HATCHBACK		
	J. Kategorie vozidla (zkratka):	M1		
	D.1. Tovární značka:	MITSUBISHI		
Motor	D.2. Typ:	CY0	Varianční:	CKG12
			Verze:	ABBBA5A5AA
	D.3. Obchodní označení:	LANCER CXIALNSPL6		
Energie	E. Identifikační číslo vozidla (VIN):	JMBLNCXIAEU001032		
	3. Výrobce vozidla:	MITSUBISHI MC, TOKYO, JAPONSKO		
	4. Výrobce motoru:	MITSUBISHI MC, TOKYO, JAPONSKO		
	5. Typ:	4A92	P.3. Palivo:	BA 95 B
	P.2. Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]:	86,0/6 000	P.1. Zdvíh. objem [cm ³]:	1 590
	V.9. Předpis EHK OSN č.:		Směrnice EHS/ES č.:	459/2012J
	V.6. Korigovaný součinitel absorpce [m ³]:		V.7. CO ₂ [g km ⁻¹]:	132
	6. Výrobce:			
	7. Druh (typ):	5 DVEŘOVÝ		
	8. Výrobní číslo (náslavby, kabiny):			
Kusovník	H. Barva:	METALIZA ČERNÁ 100/X42		
	S. Počet míst - celkem:	5	S.1 - k sezení:	5
			S.2 - k stání:	0
Rozměry	10. Maximální zatížení střechy [kg]:	80	11. Objem cesterny [m ³]:	
	12. Celková [mm] - délka:	4 585	13. šířka:	1 760
			14. výška:	1 505
	M. Rozvor [mm]:	2 635		
Hmotnosti	15. Rozměry ložné plochy [mm] - délka:		16. šířka:	
	G. Provozní hmotnost [kg]:	1 375		
	F.1. Největší technicky přípustná / F.2. povolená hmotnost [kg]:	1 800/1 800		
	N. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]:	N.1; N.2; N.3; N.4		
		905/905; 965/965		
	17. Největší svítlé statické zatížení spojovacího zařízení (zavěs/točnice) [kg]:	Z 55		
	O.1. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] - brzdného:	1 100/1 100		
	O.2.	- nebrzděného: 550/550		
	18. Největší technicky přípustná / F.3. povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	2 980/2 980		
	19. Spojovací zařízení - druh a typ:			
Nápravy	L. Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 1 PŘEDNÍ		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):			
	20. 1.	6.5JJ X 16 ET 46; 205/60 R16 92 H		
	21. 2.	6.5JJ X 16 ET 46; 205/60 R16 92 H		
	22. 3.			
	23. 4.			
	T. Nejvyšší rychlost [km/h]:	188		
	24. Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO	ABS:	ANO
			parkovací:	ANO
			odlehčovací:	NE
U. Vnější hluk vozidla [dB (A)]:	U.1 - stojícího / U.2 ot./min ⁻¹ :	76/3 563		
	U.3 - za jízdy:	71.0		
25. Spotřeba paliva - metodika:	459/2012J	26. při rychlosti [km/h]:		
27. [l/100 km]:	7.4/4.7/5.7			
Q. Poměr výkon/hmotnost [kW/kg]:				
28. Plazení převodovky (MAN/AUT):	MAN			
	28. Retarder:	NE		
	30. Hydroponos:			
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY.				

ZÁZNAM O SCHVALENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. V případě, kdy je technický průkaz vydan na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrzuje toto příslušný orgán tímto spisy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se neztváruje. U nástavby se v případě typového schválení navede číslo kabiny č. j. (ZTP)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

M MOTORS CZ s.r.o.
 Na Chodovci 2457/1
 141 00 Praha 4
 DIČ: CZ27192636

Vozidlo: č. j.
 datum vystavení: 05.08.2014
 Nástavba: č. j.
 datum doplnění:

Číslo razítka a podpis oprávněné osoby

otisk razítka podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO₂: 171/110/132 g/km
 Rozchod: 1 530/1 530 mm
 #D2: Verze ABBBA5A5AAAA (úplné označení verze)

Variabilní provedení vozidla:
 #20-21: 7JJ x 18 ET 46; 215/45 R 18 89 V
 Vozidlo může být vybaveno rezervní pneumatikou na nouzové dojetí T 125/70 D16 96
 M nebo T 125/90 D16 98 M na rátku 4.0T x 16 ET 40.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

M MOTORS CZ s.r.o.
 Na Chodovci 2457/1
 141 00 Praha 4
 DIČ: CZ27192636